

**Pongratz**  
MEHR ANHÄNGER

voll im  
**Plan**



KIPPANHÄNGER

# PONGRATZ

## MEHR ANHÄNGER

### PONGRATZ SETZT BEI ALL SEINEN PRODUKTEN UND LEISTUNGEN AUF EINEN ENTSCHEIDENDEN FAKTOR: MEHR.

Und das in jeder Hinsicht. Am Hauptsitz in Traboch/Österreich und im Tochterunternehmen in Modra/Slowakei arbeiten hoch qualifizierte, motivierte und praxiserfahrene Mitarbeiter nach höchsten Produktionsstandards.

Das Ergebnis: mehr Innovation, mehr Präzision, mehr Individualität, mehr Stabilität. Unsere Partner tragen unser Mehr-Engagement durch überzeugende Kompetenz und Verlässlichkeit mit. Dieses Mehr sichert die Zufriedenheit unserer Kunden – seit 1975.



### PONGRATZ STEHT FÜR PREMIUMPRODUKTE

Pongratz ist österreichischer Marktführer bei PKW-Anhängern. Die Basis dafür: Wir verbinden höchste Qualität und innovative Technik mit einem hochwertigen Materialmix und außergewöhnlichen Designlösungen, die in der Praxis überzeugen. Unsere Mitarbeiter denken wie Kunden und dementsprechend achten sie auf lange Haltbarkeit, Vielseitigkeit, eine erstklassige Optik und hohen Bedienungscomfort. Die Produktion unserer Anhänger ausschließlich in der EU garantiert unsere hohen Qualitätsstandards, die laufend kontrolliert werden. Das ist es, was wir unter Premiumqualität verstehen.

### MEHRWERT BEI FUNKTIONALITÄT, SICHERHEIT UND FAHRSPASS

Wir statten unsere Anhänger traditionell mit wichtigen Eigenschaften für den Einsatz aus: hohe Nutzlasten und einfache Handhabung, Stabilität und Variabilität, Design und Funktion, Sicherheit und Fahrkomfort. Das alles kennzeichnet unser umfassendes Anhängersortiment. Unsere Erfahrung steckt in jedem Detail und unser Wissen zeigt sich in der problemlosen Handhabung unserer Produkte. Was immer Sie vorhaben – ein Anhänger von Pongratz macht einfach mit.







# KIPPANHÄNGER

## VOLL IM PLAN

Mit unseren Kippanhängern bleiben Sie in jedem Projekt voll im Plan. Denn die Anhänger überzeugen durch ihre robuste Bauweise, die speziell auf harte Einsätze geformten Bauteile, aber auch durch ihre Präzision im Einsatz. Als Rückwärtskipper zeigen sie ihre Allround-Eigenschaften am deutlichsten, sie kippen geschickt und exakt dort, wo Sie wollen. Im Garteneinsatz oder bei Hoch- und Tiefbau. Die 3-Seiten-Kipper von Pongratz legen in Sachen Vielseitigkeit noch eine Schaufel zu und arbeiten

nahezu überall mit: auf der Baustelle, beim Fahrzeug- und Maschinentransport, in Wald und Wiese. Dabei punkten beide Typen mit Form und Funktion, entwickelt mit langjähriger Erfahrung, erprobt in Tausenden von Arbeitsstunden. Bei den Ausstattungsvarianten entscheiden Ihre persönlichen Ansprüche und Ziele. Sie setzen auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, auf Größe und Stärke. Mit einem Kipper von Pongratz sind Sie immer voll im Plan.

# RÜCKWÄRTSKIPPER ALU

Hart im Nehmen, perfekt ausgestattet und top-designed. Die Alu-Rückwärtskipper von Pongratz bauen auf verschweißte Grundträger und starke, langlebige Hydraulikteile, wartungsfreie Gummifederachsen und einen feuerverzinkten Stahlboden. Die patentierten Alu-Bordwände sichern das geringe Eigengewicht. Eine Modellpalette für jeden Anspruch, auch den härtesten.

RK 2600/15 G-AL



## TYPENREIHE RK ALU

- Lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell, eine Ladefläche mit robustem feuerverzinkten Stahlboden und eloxierte 360 mm Aluminiumbordwände
- Bordwände 4-seitig abklappbar und abnehmbar, hinten serienmäßig eine Pendelbordwand mit hohen Eckrunen für mehr Durchlasshöhe beim Kippen
- Auch als Plateau nutzbar
- Langlebigkeit durch starke und hoch dimensionierte Hydraulikbauteile
- Wahlweise hydraulisch mit Handpumpe oder mit Elektro-Kombipumpe nach hinten kippbar

## GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- Wartungsfreie Gummifederachsen
- Elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- Verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Automatik-Stützrad

## SONDERAUSSTATTUNG

- Aufsatzwände (Alu eloxiert)
- Laubgitter
- Flachplane
- Teleskop-Kurbelstützen
- H-Gestell



RK 2600/15 G-AL

Modell	Lademaße innen L × B × H	Gesamtgewicht maximal	Eigengewicht	Nutzlast	Bereifung
<b>RK 2300/15 G-AL</b>	2.300 × 1.510 × 360 mm	1.500 kg	407 kg	1.093 kg	13 Zoll
Einachser, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>RK 2300/15 G-AL</b>	2.300 × 1.510 × 360 mm	1.500 kg	453 kg	1.047 kg	13 Zoll
Einachser, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>RK 2300/15 G-AL</b>	2.300 × 1.510 × 360 mm	1.800 kg	440 kg	1.360 kg	13 Zoll
Einachser, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>RK 2300/15 G-AL</b>	2.300 × 1.510 × 360 mm	1.800 kg	484 kg	1.316 kg	13 Zoll
Einachser, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>RK 2600/15 G-AL</b>	2.600 × 1.510 × 360 mm	1.500 kg	430 kg	1.070 kg	13 Zoll
Einachser, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>RK 2600/15 G-AL</b>	2.600 × 1.510 × 360 mm	1.500 kg	474 kg	1.026 kg	13 Zoll
Einachser, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>RK 2600/15 G-AL</b>	2.600 × 1.510 × 360 mm	1.800 kg	463 kg	1.337 kg	13 Zoll
Einachser, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>RK 2600/15 G-AL</b>	2.600 × 1.510 × 360 mm	1.800 kg	509 kg	1.291 kg	13 Zoll
Einachser, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>RK 2600/15 T-AL</b>	2.600 × 1.510 × 360 mm	2.000 kg	499 kg	1.501 kg	13 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>RK 2600/15 T-AL</b>	2.600 × 1.510 × 360 mm	2.000 kg	548 kg	1.452 kg	13 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>RK 2600/15 T-AL</b>	2.600 × 1.510 × 360 mm	2.500 kg	507 kg	1.993 kg	13 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>RK 2600/15 T-AL</b>	2.600 × 1.510 × 360 mm	2.500 kg	553 kg	1.947 kg	13 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					



# RÜCKWÄRTSKIPPER STAHL

Mit den Stahlkomponenten statten Sie Ihren individuellen Rückwärtskipper mit noch mehr Robustheit aus. Und generell machen Sie jedes Rückwärtskipper-Modell – ob Alu oder Stahl – mit den Sonderausstattungen wie z. B. Laubgitter oder Flachplane, zu Ihrem optimalen Gefährten.



## TYPENREIHE RK STAHL

- Lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell, eine Ladefläche mit robustem feuerverzinkten Stahlboden und 400 mm Stahlbordwände
- Bordwände 4-seitig abklappbar und abnehmbar, hinten serienmäßig eine Pendelbordwand mit hohen Eckkrümmungen für mehr Durchlasshöhe beim Kippen
- Auch als Plateau nutzbar
- Langlebigkeit durch starke und hoch dimensionierte Hydraulikbauteile
- Wahlweise hydraulisch mit Handpumpe oder mit Elektro-Kombipumpe nach hinten kippar

## GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- Wartungsfreie Gummifederachsen
- Elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- Verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Automatik-Stützrad

## SONDERAUSSTATTUNG

- Aufsatzwände (verzinkt)
- Laubgitter
- Flachplane
- Teleskop-Kurbelstützen
- H-Gestell
- Staubox
- Funkfernbedienung
- Reserverad



RK 2600/15 T

Modell	Lademaße innen L × B × H	Gesamtgewicht maximal	Eigengewicht	Nutzlast	Bereifung
<b>RK 2300/15 G</b>	2.300 × 1.510 × 400 mm	1.500 kg	436 kg	1.064 kg	13 Zoll
Einachser, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>RK 2300/15 G</b>	2.300 × 1.510 × 400 mm	1.500 kg	482 kg	1.018 kg	13 Zoll
Einachser, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>RK 2300/15 G</b>	2.300 × 1.510 × 400 mm	1.800 kg	469 kg	1.331 kg	13 Zoll
Einachser, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>RK 2300/15 G</b>	2.300 × 1.510 × 400 mm	1.800 kg	513 kg	1.287 kg	13 Zoll
Einachser, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>RK 2600/15 G</b>	2.600 × 1.510 × 400 mm	1.500 kg	455 kg	1.045 kg	13 Zoll
Einachser, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>RK 2600/15 G</b>	2.600 × 1.510 × 400 mm	1.500 kg	499 kg	1.001 kg	13 Zoll
Einachser, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>RK 2600/15 G</b>	2.600 × 1.510 × 400 mm	1.800 kg	488 kg	1.312 kg	13 Zoll
Einachser, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>RK 2600/15 G</b>	2.600 × 1.510 × 400 mm	1.800 kg	534 kg	1.266 kg	13 Zoll
Einachser, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>RK 2600/15 T</b>	2.600 × 1.510 × 400 mm	2.000 kg	524 kg	1.476 kg	13 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>RK 2600/15 T</b>	2.600 × 1.510 × 400 mm	2.000 kg	573 kg	1.427 kg	13 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>RK 2600/15 T</b>	2.600 × 1.510 × 400 mm	2.500 kg	532 kg	1.968 kg	13 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>RK 2600/15 T</b>	2.600 × 1.510 × 400 mm	2.500 kg	578 kg	1.922 kg	13 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					

# 3-SEITENKIPPER ALU

Vielfalt in jeder Lage. Die 3-Seitenkipper von Pongratz haben höchste Flexibilität, jahrelange Erfahrung und enorme Stabilität eingebaut. Mit der umfangreichen serienmäßigen Grundausstattung sind sie absolute Praktiker, die mit perfektem Design, Multifunktion und Sicherheit ans Werk gehen. Verlassen Sie sich darauf in jeder Lage.

3-SKS 2600/17 T-AL



## TYPENREIHE 3-SKS ALU

- Lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell, einer Ladefläche aus robustem feuerverzinkten Stahlboden und eloxierte 360mm Aluminiumbordwände
- Auch als Plateau nutzbar
- Bordwände 4-seitig abklappbar und abnehmbar, hinten serienmäßig eine Pendelbordwand mit hohen Eckrungen für mehr Durchlasshöhe beim Kippen
- Langlebigkeit durch starke und hoch dimensionierte Hydraulikbauteile
- Wahlweise hydraulisch mit Handpumpe oder mit Elektro-Kombipumpe 3-seitig kippbar
- Schienenschacht, um Auffahrschienen unter der Ladefläche zu lagern (Auffahrschienen als Sonderzubehör erhältlich. Die Nutzung ist nur in Kombination mit Teleskopkurbelstützen erlaubt.)
- Einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zuggabel

## GRUNDAUSSTATTUNG

- Schienenschacht
- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- Wartungsfreie Gummifederachsen
- Elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- Verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Automatik-Stützrad
- Serienmäßige Konsole zur Anbringung der E-Batterie

## SONDERAUSSTATTUNG

- Aufsatzwände (Alu eloxiert)
- Laubgitter
- Flachplane
- H-Gestell
- Teleskop-Kurbelstützen
- Funkfernbedienung zu Elektro-Kombipumpe
- Auffahrschienen
- Staubox
- Reserverad





Modell	Lademaße innen L × B × H	Gesamtgewicht maximal	Eigengewicht	Nutzlast	Bereifung
<b>3-SKS 2600/17 T-AL</b>	2.600 × 1.765 × 360 mm	2.600 kg	757 kg	1.843 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>3-SKS 2600/17 T-AL</b>	2.600 × 1.765 × 360 mm	2.600 kg	801 kg	1.799 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>3-SKS 2600/17 T-AL</b>	2.600 × 1.765 × 360 mm	3.000 kg	761 kg	2.239 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>3-SKS 2600/17 T-AL</b>	2.600 × 1.765 × 360 mm	3.000 kg	807 kg	2.193 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>3-SKS 3100/17 T-AL</b>	3.100 × 1.765 × 360 mm	2.600 kg	805 kg	1.795 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>3-SKS 3100/17 T-AL</b>	3.100 × 1.765 × 360 mm	2.600 kg	851 kg	1.749 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>3-SKS 3100/17 T-AL</b>	3.100 × 1.765 × 360 mm	3.000 kg	815 kg	2.185 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>3-SKS 3100/17 T-AL</b>	3.100 × 1.765 × 360 mm	3.000 kg	861 kg	2.139 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>3-SKS 3100/17 T-AL</b>	3.100 × 1.765 × 360 mm	3.500 kg	896 kg	2.604 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>3-SKS 3100/17 T-AL</b>	3.100 × 1.765 × 360 mm	3.500 kg	942 kg	2.558 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>3-SKS 3600/17 T-AL</b>	3.600 × 1.765 × 360 mm	2.600 kg	865 kg	1.735 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>3-SKS 3600/17 T-AL</b>	3.600 × 1.765 × 360 mm	2.600 kg	911 kg	1.689 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>3-SKS 3600/17 T-AL</b>	3.600 × 1.765 × 360 mm	3.000 kg	873 kg	2.127 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>3-SKS 3600/17 T-AL</b>	3.600 × 1.765 × 360 mm	3.000 kg	919 kg	2.081 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>3-SKS 3600/17 T-AL</b>	3.600 × 1.765 × 360 mm	3.500 kg	951 kg	2.549 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>3-SKS 3600/17 T-AL</b>	3.600 × 1.765 × 360 mm	3.500 kg	996 kg	2.504 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>3-SKS 4100/20 T-AL</b>	4.100 × 2.060 × 360 mm	3.500 kg	1.201 kg	2.299 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>3-SKS 4100/20 T-AL</b>	4.100 × 2.060 × 360 mm	3.500 kg	1.201 kg	2.299 kg	13 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					

# 3-SEITENKIPPER STAHL

In der Stahl-Version bringen die 3-Seitenkipper von Pongratz noch mehr Härte bei der Arbeit. Mit den 400 mm hohen Stahlbordwänden zeigen sie im gewerblichen Einsatz ihre extreme Leistungsfähigkeit und problemlose Verlässlichkeit. Und das zählt im Alltag.



3-SKS 3100/17 T

## TYPENREIHE 3-SKS STAHL

- Lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell, eine Ladefläche mit robustem, feuerverzinkten Stahlboden und 400 mm Stahlbordwände
- Auch als Plateau nutzbar
- Bordwände 4-seitig abklappbar, hinten serienmäßig eine Pendelbordwand mit hohen Eckrungen für mehr Durchlasshöhe beim Kippen
- Langlebigkeit durch starke und hoch dimensionierte Hydraulikbauteile
- Wahlweise hydraulisch mit Handpumpe oder mit Elektro-Kombipumpe 3-seitig kippbar
- Möglichkeit zum Umrüsten verschiedener Hydraulikbauteile ohne wesentliche Änderungen am Anhänger
- Schienenschacht, um Auffahrschienen direkt im Anhänger zu lagern (Auffahrschienen als Sonderzubehör erhältlich. Die Nutzung ist nur in Kombination mit Teleskopkurbelstützen erlaubt.)
- Einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zuggabel

## GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- Wartungsfreie Gummifederachsen
- Elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- Verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Automatik-Stützrad
- Serienmäßige Konsole zur Anbringung der E-Batterie

## SONDERAUSSTATTUNG

- Aufsatzwände (verzinkt)
- Laubgitter
- Flachplane
- Hochplane
- H-Gestell
- Teleskop-Kurbelstützen
- Funkfernbedienung zu Elektro-Kombipumpe



Modell	Lademaße innen L × B × H	Gesamtgewicht maximal	Eigengewicht	Nutzlast	Bereifung
<b>3-SKS 2600/17 T</b>	2.600 × 1.765 × 400 mm	2.600 kg	790 kg	1.810 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>3-SKS 2600/17 T</b>	2.600 × 1.765 × 400 mm	2.600 kg	836 kg	1.764 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>3-SKS 2600/17 T</b>	2.600 × 1.765 × 400 mm	3.000 kg	798 kg	2.202 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>3-SKS 2600/17 T</b>	2.600 × 1.765 × 400 mm	3.000 kg	844 kg	2.156 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>3-SKS 3100/17 T</b>	3.100 × 1.765 × 400 mm	2.600 kg	844 kg	1.756 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>3-SKS 3100/17 T</b>	3.100 × 1.765 × 400 mm	2.600 kg	890 kg	1.710 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>3-SKS 3100/17 T</b>	3.100 × 1.765 × 400 mm	3.000 kg	855 kg	2.145 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>3-SKS 3100/17 T</b>	3.100 × 1.765 × 400 mm	3.000 kg	901 kg	2.099 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>3-SKS 3100/17 T</b>	3.100 × 1.765 × 400 mm	3.500 kg	936 kg	2.564 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>3-SKS 3100/17 T</b>	3.100 × 1.765 × 400 mm	3.500 kg	982 kg	2.518 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>3-SKS 3600/17 T</b>	3.600 × 1.765 × 400 mm	2.600 kg	909 kg	1.691 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>3-SKS 3600/17 T</b>	3.600 × 1.765 × 400 mm	2.600 kg	955 kg	1.645 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>3-SKS 3600/17 T</b>	3.600 × 1.765 × 400 mm	3.000 kg	917 kg	2.083 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>3-SKS 3600/17 T</b>	3.600 × 1.765 × 400 mm	3.000 kg	963 kg	2.037 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>3-SKS 3600/17 T</b>	3.600 × 1.765 × 400 mm	3.500 kg	994 kg	2.506 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>3-SKS 3600/17 T</b>	3.600 × 1.765 × 400 mm	3.500 kg	1.040 kg	2.460 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>3-SKS 4100/20 T</b>	4.100 × 2.060 × 400 mm	3.500 kg	1.259 kg	2.241 kg	14 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>3-SKS 4100/20 T</b>	4.100 × 2.060 × 400 mm	3.500 kg	1.259 kg	2.241 kg	13 Zoll
Tandem, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					



# LEICHTER RÜCKWÄRTSKIPPER

So neu, so leicht, so gut. Das Modell L-RK haben wir konsequent gewichtsoptimiert designt, mit erhöhter Nutzlast! L-RK ALU ist der erste Kipper bis 750 kg auch in ungebremster Ausführung. Überzeugend ist das neu entworfene Kipp-Plateau mit integrierten Multifunktionsheckleuchten, Sicherung und der Aufnahme für den Handpumpenhebel.



L-RK 2315 G-AL



## TYPENREIHE L-RK

- Lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell, einer Ladefläche aus robustem, verzinkten Stahlboden und eloxierte 300 mm Aluminiumbordwände
- Hohe Stabilität und Belastbarkeit dank durchgehender Zuggabel
- Bordwände vorne, seitlich und hinten abklappbar sowie abnehmbar
- Langlebigkeit durch starke und hoch dimensionierte Hydraulikbauteile
- Wahlweise hydraulisch mit Handpumpe oder mit Elektro-Kombipumpe nach hinten kippbar
- Auch in ungebremster Variante erhältlich

## GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- Wartungsfreie Gummifederachsen
- Multifunktionsleuchten
- Verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Stützrad

## SONDERAUSSTATTUNG

- Aufsatzwände (Alu eloxiert)
- Aufsatzwand Laubgitter
- Flachplane
- Staubbox
- Kurbelstütze
- H-Gestell
- Reserveradhalter



L-RK 2315 U-AL

Modell	Lademaße innen L × B × H	Gesamtgewicht maximal	Eigengewicht	Nutzlast	Bereifung
<b>L-RK 2315 U-AL</b>	2.270 × 1.508 × 300 mm	750 kg	328 kg	422 kg	13 Zoll
Einachser, ungebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>L-RK 2315 G-AL</b>	2.270 × 1.508 × 300 mm	1.500 kg	370 kg	1.130 kg	13 Zoll
Einachser, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>L-RK 2315 G-AL</b>	2.270 × 1.508 × 300 mm	1.500 kg	407 kg	1.093 kg	13 Zoll
Einachser, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>L-RK 2715 G-AL</b>	2.670 × 1.508 × 300 mm	1.500 kg	406 kg	1.094 kg	13 Zoll
Einachser, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>L-RK 2715 G-AL</b>	2.670 × 1.508 × 300 mm	1.500 kg	443 kg	1.057 kg	13 Zoll
Einachser, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					
<b>L-RK 2715 G-AL</b>	2.670 × 1.508 × 300 mm	1.800 kg	435 kg	1.365 kg	13 Zoll
Einachser, gebremst, Kippfunktion: hydraulisch mit Handpumpe					
<b>L-RK 2715 G-AL</b>	2.670 × 1.508 × 300 mm	1.800 kg	472 kg	1.328 kg	13 Zoll
Einachser, gebremst, Kippfunktion: Elektro-Kombipumpe					

# MEHR ANHÄNGER

[www.pongratztrailers.com](http://www.pongratztrailers.com)



**NEU**  
Jetzt online  
noch mehr Infos,  
Know-how und  
Auswahl

Ob leicht oder massiv in der Bauweise, Pongratz steht mit seinen PKW-Anhängern für höchste Qualität und bietet perfekte Lösungen für alle Ansprüche – seit über 30 Jahren.

**PONGRATZ. MEHR ANHÄNGER.**







Ihr Händler berät Sie gerne.

Otto´s Anhänger Hameln  
Carsten Fischer  
Fischbecker Landstr. 92  
31787 Hameln

Tel. +49 5151 41825

email: [info@ottos-anhaenger-hameln.de](mailto:info@ottos-anhaenger-hameln.de)